

墜落制止用器具 点検チェックリスト

- 墜落制止用器具等を正しく使用していただくため、始業点検や定期点検は必ず行ってください。
● 廃棄基準に該当するものは新品とお取り替えください。

レ：異常なし
△：異常あり
×：廃棄

各 部 外 観		点 検 項 目 と 廃 棄 基 準		判 定
ベ ル ト	両 耳	摩耗・擦り切れ	2 mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの	
		切 り 傷	2 mm以上の切り傷のあるもの	
		焼 損 ・ 溶 融	2 mm以上焼損・溶融しているもの	
	幅 の 中	摩耗・擦り切れ	2 mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの	
		切 り 傷	2 mm以上の切り傷のあるもの	
		焼 損 ・ 溶 融	2 mm以上焼損・溶融しているもの	
	全 体	薬 品 ・ 塗 料	汚れ・変色・硬化しているもの	
		切 り 傷	2 mm以上の切り傷のあるもの	
		焼 損 ・ 溶 融	2 mm以上焼損・溶融しているもの	
	縫 製 部	縫 糸	縫製部に緩みやほつれがあるものや、縫糸が1カ所以上切断しているもの	
ロ ー プ		切 り 傷	1 リード内に7ヤーン以上の切り傷のあるもの	
		摩 耗	摩耗して、棒状になったもの	
		キ ン ク	キンクしているもの	
		薬 品 ・ 塗 料	汚れ・変色・硬化しているもの	
		焼 損 ・ 溶 融	1 リード内に7ヤーン以上焼損・溶融しているもの	
		シ ン ブ ル	脱落しているもの	
		さ つ ま 編	抜けているもの・ストランドの乱れや端末部の余長が引き込まれているもの	
		変 形	形崩れ・著しい縮みのあるもの	
ス ト ラ ッ プ [伸 縮 式]		摩耗・毛羽立ち	全体的に摩耗・毛羽立ちがあるもの(素手で確認)・芯が見えているもの	
		焼 損	耳または幅の中に1 mm以上の焼損があるもの	
		退 色	蛇腹(山と谷)の山部分が白っぽく退色、または全体的に退色しているもの	
		薬 品 ・ 塗 料	汚れ・変色・硬化しているもの	
		破 損	縫製部保護チューブが破損または脱落しているもの	
		縫 糸	縫製部に緩みやほつれがあるものや、縫糸が1カ所以上切断しているもの	
ス ト ラ ッ プ [巻 取 り 式]		摩耗・擦り切れ	芯の露出、また1 mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの	
		切 り 傷	芯の露出、また1 mm以上の切り傷のあるもの	
		焼 損 ・ 溶 融	芯の露出、また1 mm以上焼損・溶融しているもの	
		薬 品 ・ 塗 料	汚れ・変色・硬化しているもの	
		縫 糸	縫製部に緩みやほつれがあるものや、縫糸が1カ所以上切断しているもの	
		変 形	締まり具合が悪いもの・リベットのカシメ部のガタ・変形があるもの	
バ ッ ク ル		摩 滅 ・ 傷	深さ1 mm以上の摩滅・傷・亀裂があるもの リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの ベルトの噛合部が摩滅しているもの(スライドバックルの場合は正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの)	
		錆	全体に錆が発生しているもの	
		ば ね	折損・脱落しているもの	
		変 形	目視で確認できる変形のあるもの	
		摩 滅 ・ 傷	深さ1 mm以上の摩滅・傷・亀裂があるもの	
環 類 (D環・角環・8字環)		錆	全体に錆が発生しているもの	
		変 形	外れ止め装置の開閉操作の悪いもの リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの	
		摩 滅 ・ 傷	深さ1 mm以上の摩滅・傷・亀裂があるもの リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの	
コ ネ ク タ (フック・カラビナ)		錆	全体に錆が発生しているもの	
		ば ね	折損・脱落しているもの	
		変 形 ・ 機 能	ストラップの巻き込み、引き出しができないもの ロック機能付きのものにあっては、ロック機能が作動しないもの	
		締 付 け ね じ	本体の締付けねじが緩んでいるものや脱落しているもの	
巻 取 り 器		摩 滅 ・ 傷	巻取り器本体が摩滅しているものや損傷しているもの	
		薬 品 ・ 塗 料	汚れ・変色・硬化しているもの	
		カ バ ー の 破 損	ショックアブソーバが露出しているもの(テープなどは巻き付けないこと)	
シ ョ ッ ク ア ブ ソ ー バ		擦 り 切 れ	両端の環部のベルトが著しく擦り切れているもの	
		縫 糸	縫製部に緩みやほつれがあるものや、縫糸が1カ所以上切断しているもの	
		作 動	大きな荷重を受け作動したものの	

ロープ、ストラップ(伸縮式)、ストラップ(巻取式)については使用開始から2年を目安として交換してください。